

FICHE PRODUIT — SYSTÈME UHF

Transmetteur fixe

OP-10STX

L'émetteur OP-10STX peut être utilisé dans une multitude d'applications.

C'est un excellent choix pour les malentendants qui assistent à des interprétations simultanées, ou pour d'autres applications où les câbles ne peuvent pas être tirés par exemple.

Cet émetteur peut être connecté à un système audio existant pour diffuser le son souhaité dans un emplacement. L'OP-10STX offre une grande polyvalence grâce à différentes connexions d'entrées séparées, niveau ligne ou microphone, réglables individuellement ou entre eux.

L'OP-10STX dispose d'une sortie moniteur sur mini-jack.



Gamme de fréquence radio	863—865 MHz divisées en 16 canaux
Transmission	< 10mW
Gamme de fréquence audio	40—15 000 Hz
Entrées CH1, CH 2: impédance, niveau d'entrée, niveau d'entrée max., connexion	20kΩ, 100mV, 1V, XLR/6.3mm Jack, balancées
Entrée CH3: impédance, niveau d'entrée, connexion	47KΩ, 250mV, 6,3mm jack, non balancé
Fantôme H1	Approx. 46V env. (pour être activé)
Sortie casque Connexion et impédance	Pr 3,5mm Stereo Jack ≥ 16Ω
Température	0—40 °C
Alimentation	Via alimentation 230V~ / 50 Hz
Dimension — Poids	212 x 44 x 239 mm, 1,3 kg

Tel: 09.81.24.00.06

Mail: contact@audiofils.com

www.audiofils.com